

H.T.H.P LUBRICANTS

Huile Tropicalisée Haute Performance

**15W40
TURBO**
DIESEL / ESSENCE

Huile H.T.H.P. est une huile fabriquée en Belgique sous les normes européennes. C'est une huile fort contrôlée qui assure la protection de votre moteur à 100%.

APPLICATION

H.T.H.P SAE 15W40 TURBO est une huile haute qualité en toutes circonstances pour moteur diesel et essence. Ce produit convient pour les moteurs diesel à aspiration naturelle et suralimentés. C'est aussi une huile de transmission pour certaines machines et les bus.

SPECIFICATION

- Norme API CH-4/CF/CE/SL
- ACEA A3/B3/B4/E2-
- Huile de base de haute de qualité
- Huile de moteur universelle



1L.



5L.



25L.



205 L

ANALYSE

Densité à 15 °C	0.876
Viscosité à 100 °C/cSt	14.2 cSt
Index de viscosité	138
TBN mg KOH/g	9,3
Couleur	5.5
Viscosité à 40 °C/cSt	104
Viscosité à -20 °C/cP	6700
Chaleur Maximale °C	220
Point de sublimation °C	-33

EXPORT (20FT CONTAINER)

1L	16500 pcs	
5L	3360 pcs	
25L	850 pcs	
205L	98 pcs	

Garantit la protection du moteur à 100 %

www.HTHP.be

Fabriquée en Belgique

datasheet 022016v1