

Huile H.T.H.P. est une huile fabriquée en Belgique sous les normes européennes. C'est une huile fort contrôlée qui assure la protection de votre moteur à 100%.

APPLICATION

H.T.H.P SAE 140 : Ce produit est une huile lubrifiante minérale pour engrenages mécaniques basée sur un solvant d'huile de base raffinée de haute qualité et les additifs spéciaux pour obtenir les caractéristiques suivantes: Très fort sentiment anti-usure, anti-corrosion et très bonnes propriétés pour le moussage. Cette huile de transmission est utilisée dans les transmissions hypoides les plus chargées en essieux arrière.

SPECIFICATION

- Norme API GL-5
- Excellente résistance à l'oxydation
- Très bonnes propriétés EP
- Utilisée pour essieux chargés en transmission arrière



1L.



5L.



25L.



205 L

ANALYSE

Densité à 15 °C	0.909
Viscosité à 100 °C/cSt	27.50
Index de viscosité	95
TBN mg KOH/g	-
Couleur	-
Viscosité à 40 °C/cSt	395.00
Viscosité à -20 °C/cP	-
Chaleur Maximale °C	244
Point de sublimation °C	-12

EXPORT (20FT CONTAINER)

1L	16500 pcs	
5L	3360 pcs	
25L	850 pcs	
205L	98 pcs	

Garantit la protection du moteur à 100 %

www.HTHP.eu

Fabriquée en Belgique

datasheet 052016v2