

H.T.H.P

LUBRICANTS

Huile Tropicalisée Haute Performance

46
Hydraulique

Huile H.T.H.P. est une huile fabriquée en Belgique sous les normes européennes. C'est une huile fort contrôlée qui assure la protection de votre moteur à 100%.

APPLICATION

HTHP Hydraulique 46 (pression extrême) de haute qualité spécialement sélectionné à base d'huiles raffinées au solvant ayant un indice de viscosité naturelle, sous l'adjonction d'additifs afin d'obtenir une excellente propriété anti-usure, un très bon effet anti-corrosion, une très bonne stabilité à l'oxydation, une très bonne capacité désémulsionnante, un très bon anti-mousse et des performances de libération de l'air. Sa formule ultra haute performance est neutre à l'égard des joints en plastique et a un bas point

SPECIFICATION

- DIN 51524-2HLP
- Adaptée pour les systèmes hydrauliques lourds
- Appropriée pour un système graissage pour pompes de circulation à vide et pour les machines en générale.



1L.



5L.



25L.



205 L

ANALYSE

Densité à 15 °C	0.872
Viscosité à 100 °C/cSt	6.97
Index de viscosité	110
Viscosité à 40 °C . mm2/S	46.00
Alcalinité, mgKOH/g	0.40
Chaleur Maximale °C / COC	215
Point de sublimation °C	-30
Chaleur Maximale °C / COC	215
Sulfaté, %	0,06

EXPORT (20FT CONTAINER)

1L	16500 pcs	
5L	3360 pcs	
25L	850 pcs	
205L	98 pcs	

Garantit la protection du moteur à 100 %

www.HTHP.be

Fabriquée en Belgique

datasheet 022016v1