

H.T.H.P

LUBRICANTS

Huile Tropicalisée Haute Performance

SAE 68
Hydraulique

Huile H.T.H.P. est une huile fabriquée en Belgique sous les normes européennes. Sae 68; une huile hydraulique EP de haute qualité, composée d'huile de base spécialement sélectionnées raffinées au solvant avec un indice naturel de viscosité.

APPLICATION

L'huile HTHP Hydraulique SAE 68 convient tant aux installations hydrauliques soumises à de lourdes charges, que pour les différentiels et paliers peu sollicités. Cette huile convient aussi tout à fait comme lubrification par circulation pour pompes à vide et lubrification générale des machines (à l'exception des turbines). Cette huile ne peut pas être utilisée dans des systèmes comprenant des parties argentées.

SPECIFICATION

- DIN 51524-2HLP
- AFNOR NF E 48-603 HM
- ISO 11158 HM
- ASTM D 6158 HM
- excellentes caractéristiques anti-usure
- très bon effet anticorrosion
- très bonne stabilité d'oxydation
- très bonne puissance désémulsifiante
- neutre par rapport aux joint en plastique
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- Cincinnati Machine P-69
- Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
- GM LS-2



1L.



5L.



25L.



205 L

ANALYSE

Densité à 15 °C	0.876
Viscosité à 100 °C . mm2/S	8.70
Index de viscosité	102
Viscosité à 40 °C . mm2/S	68.00
Taux d'acidité, mgKOH/g	0.40
Chaleur Maximale °C / COC	220
Point de sublimation °C	-25
Sulfaté, %	0,06

EXPORT (20FT CONTAINER)

1L	16500 pcs	
5L	3360 pcs	
25L	850 pcs	
205L	98 pcs	

Une huile hydraulique EP de haute qualité

www.HTHP.be

Fabriquée en Belgique

datasheet 112018v1