

# H.T.H.P

# LUBRICANTS

## Huile Tropicalisée Haute Performance

**MP2**  
GRAISSE

Huile H.T.H.P. est une huile fabriquée en Belgique sous les normes européennes. C'est une huile fort contrôlée qui assure la protection de votre moteur à 100%.

### APPLICATION

C'est une graisse lubrifiante pour applications générales, avec des exigences spécifiques. Cette graisse a une bonne stabilité à l'oxydation, de sorte qu'elle assure une lubrification de longue durée, elle est résistante à l'eau et présente de bonnes caractéristiques de température. Par conséquent, elle est utilisable à des températures élevées et elle reste pompable à des températures basses

### SPECIFICATION

- Norme DIN 51502 / K2K-30 / K3K-30
- ISO 6743 / ISO-L-XCCEA2 / ISOL-XCCFA3
- Utilisable à des températures élevées
- Pompable à des températures basses

### ANALYSE

Couleur	Ambre
Texture	Lisse
Composition	Lithium
Numero NLGI	2
Infiltration après 60 coups	265 - 295
Point de chute °C	190
Température °C	-25 à 130



Garantit la protection du moteur à 100 %  
[www.HTHP.be](http://www.HTHP.be)

Fabriquée en Belgique  
datasheet 022016v1